

Energieausweis für Wohngebäude

BEZEICHNUNG SANIERUNG - Obj. 2500 Dragonerstr. 44, Zeileisstr. 6, Kienzlstr. 17, Wels - Wohnungen

Gebäude(-teil)	Wohnungen	Baujahr	1900
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhaus	Letzte Veränderung	
Straße	Dragonerstr. 44, Zeileisstr. 6, Kienzlstr. 17	Katastralgemeinde	Wels
PLZ/Ort	4600 Wels	KG-Nr.	51242
Grundstücksnr.	704	Seehöhe	317 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO ₂ _{SK}	f _{GEE}
A++				
A+			A+	
A				
B				
C	C	C		C
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern.}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern.}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	24.921 m²	charakteristische Länge	3,27 m	mittlerer U-Wert	0,52 W/m²K
Bezugsfläche	19.937 m²	Heiztage	258 d	LEK _T -Wert	29,8
Brutto-Volumen	107.612 m³	Heizgradtage	3614 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	32.886 m²	Klimaregion	N	Bauweise	schwer
Kompaktheit (A/V)	0,31 1/m	Norm-Außentemperatur	-14,1 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	k.A.	HWB _{Ref,RK}	57,1 kWh/m²a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	57,1 kWh/m²a
End-/Lieferenergiebedarf	k.A.	E/LEB _{RK}	97,1 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	k.A.	f _{GEE}	1,17
Erneuerbarer Anteil	k.A.		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	1.578.140 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	63,3 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	1.578.140 kWh/a	HWB _{SK}	63,3 kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	318.371 kWh/a	WWWB	12,8 kWh/m²a
Heizenergiebedarf	2.166.442 kWh/a	HEB _{SK}	86,9 kWh/m²a
Energieaufwandszahl Heizen		g _{AWZ,H}	1,14
Haushaltsstrombedarf	409.334 kWh/a	HHSB	16,4 kWh/m²a
Endenergiebedarf	2.575.775 kWh/a	EEB _{SK}	103,4 kWh/m²a
Primärenergiebedarf	4.249.412 kWh/a	PEB _{SK}	170,5 kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	1.151.210 kWh/a	PEB _{n.em.,SK}	46,2 kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	3.098.202 kWh/a	PEB _{em.,SK}	124,3 kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen	224.392 kg/a	CO ₂ SK	9,0 kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	1,17
Photovoltaik-Export		PV _{Export,SK}	

ERSTELLT

GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 22.01.2020
Gültigkeitsdatum Planung

ErstellerIn MPT Engineering GmbH
Eichenweg 6
4072 Alkoven

Unterschrift

DIPLOMINGENIEURE FÜR BAUWESEN
M - P - T Engineering GmbH
Zivilingenieure - Baumeister - Sachverständige
A - 40221 Alkoven im Reith 34

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Datenblatt GEQ

SANIERUNG - Obj. 2500 Dragonerstr. 44, Zeileisstr. 6,

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Wels

HWB_{SK} 63 f_{GEE} 1,17

Gebäudedaten - Planung 1

Brutto-Grundfläche BGF 24.921 m²
Konditioniertes Brutto-Volumen 107.612 m³
Gebäudehüllfläche A_B 32.886 m²

Wohnungsanzahl 183
charakteristische Länge l_C 3,27 m
Kompaktheit A_B / V_B 0,31 m⁻¹

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: lt. Planunterlagen , 07.09.2011, 07.10.2013, 19.03.2009, 2012
Bauphysikalische Daten: lt. Planunterlagen , 07.09.2011, 07.10.2013, 19.03.2009, 2012
Haustechnik Daten: lt. Angaben WAG Pichler Werner, 16.12.2019

Ergebnisse Standortklima (Wels)

Transmissionswärmeverluste Q _T		1.769.850 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V	Luftwechselzahl: 0,4	725.573 kWh/a
Solare Wärmegewinne $\eta \times Q_s$		343.813 kWh/a
Innere Wärmegewinne $\eta \times Q_i$	schwere Bauweise	563.501 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _H		1.578.140 kWh/a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswärmeverluste Q _T	1.602.967 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V	656.587 kWh/a
Solare Wärmegewinne $\eta \times Q_s$	309.806 kWh/a
Innere Wärmegewinne $\eta \times Q_i$	519.810 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _H	1.423.763 kWh/a

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))
Lüftung: Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.